Wäschetrockner – Homecare

Classic Collection

Zeitlose Eleganz, gepaart mit modernster Technik: Das ist die Schulthess-Classic-Collection. Maschinen dieser Kollektion erstrahlen in puristischem Weiss und sind für alle, die Wert auf Tradition und klassisches Design legen. Was bei Schulthess ebenfalls zur Tradition gehört: Premiumqualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit.

Ausführungen

Sublime
Snow
MAA2.100

Serenity
Snow
MAA1.100

Stellaria
Snow
MAA0.100

Modellbezeichnung	Sublime	Serenity	Stellaria
Gehäusefarbe	Snow	Snow	Snow
Blendenfarbe	Blanc	Blanc	Blanc
Nennkapazität kg	8	8	8
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Kondensationseffizienzklasse	B	B	B
Luftschallemission dB(A)	62	62	62
Türbandung	wählbar l/r	wählbar l/r	wählbar l/r
Anschlussspannung V	230	230	230
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	
Pollenfilter	•		
Trocknungskorb	•		
Favoritentaste	•	•	
Standard Trocknungsprogramme	•	•	•
Spezial Trocknungsprogrammgruppen	6 Homeclean Businesswear Softcare Activewear Mixclean inkl. Petplus Pollenclean	2 Homeclean Businesswear	0

Achtung: Farbton kann aufgrund von Lichtverhältnissen, Bildschirm- oder Druckqualitäten variieren.
Besichtigen Sie das Produkt in einem Showroom oder bestellen Sie entsprechende Materialmuster bei Ihrem Berater.

SWISS MADE

Technische Daten Wäschetrockner Classic Collection

Markennamen		**Schulthess**	**Schulthess**	**Schulthess**
Modellbezeichnung		**Sublime**	**Serenity**	**Stellaria**
Produktnummer		MAA2.100	MAA1.100	MAA0.100
Grunddaten				
Trocknungstechnologie		Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Höhe	cm	85	85	85
Breite	cm	60	60	60
Tiefe (inkl. Wandabstand)	cm	64	64	64
Tiefe bei geöffneter Tür (inkl. Wandabstand)	cm	122	122	122
Leergewicht	kg	59	59	59
Nennkapazität	kg	8	8	8
Einfüllöffnung (vorne)	cm	36/31	36/31	36/31
Energieeffizienzklasse		B	B	B
Kondensationseffizienzklasse		B	B	B
Energieverbrauch in 100 Betriebszyklen	kWh	85	85	85
Leistungsaufnahme im ausgeschaltenen / unausgeschaltenen Zustand	W	0.24/0.24	0.24/0.24	0.24/0.24
Luftschallemission	dB (A)	62	62	62
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	88	88	88
Durchschnittliche Kondensationseffizienz	%	87	87	87
Programmdauer (Standard-Baumwollprogramm) für Energielabel	min	172	172	172
Anschlussspannung	V	230 1N	230 1N	230 1N
Netzfrequenz 50Hz		•	•	•
Anschlusswerte	kW	0.8	0.8	0.8
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusskabel	mm^2	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5	1LNPE 1.5
Litze		W	W	W
T12 Stecker (230V / 10A)		W	W	W
T15 Stecker (400V / 10A)				
CEE 7/7 Typ E+F – Schuko Stecker (230V / 16A)				
Typ I – China Stecker (230V / 10A)				
Herstellungsland		CH	CH	CH
Ausstattung				
LED-Trommelbeleuchtung		•	•	
Reversieren (T27 → Reversieren light)				
Pollenfilter		•		
Trocknungskorb		•		
ohne elektrische Heizung		•	•	•
mit elektrischer Heizung				
Türdesign push to open		•	•	•
Türdesign pull to open				
Türbandung rechts (Standard)		W	W	W
Türbandung links		W	W	W
Connectivity		O	O	
Connectivity mit RFID und Ethernet				
CRM (Card Reader Module)				
zusätzliche Gerätedaten				
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen • = fix integriert O = optional W = wählbar

FEA Die standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).