

**Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry**

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

---

GA55LISW Integrierter Geschirrspüler

**Produkteigenschaften****Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers**

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.

- 6 Programme
- Automatik-Programm
- XtraDry-Option
- AutoOff-Funktion
- TimeSaver
- LC-Display, 3-Digits
- Salz- und Glänzeranzeige
- Startzeitverzögerung: max. 24 Std
- Programmrestzeitanzeige
- Unterkorb mit klappbarem Tellerrechen
- Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb (einseitig, rechts)
- Oberkorb mit klappbaren Tassenablagen
- Oberkorbeinsatz für Schöpfbesteck
- Satellitensprüharm
- Deckendusche
- Wasserhärteeinstellung elektronisch
- AquaControl Wasserschutzsystem
- Kurzprogramm
- ExtraHygiene

**Das Kurzprogramm Quick 30' reinigt Ihr Geschirr in nur 30 Minuten mit 60°C**

Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.

**SoftSpikes geben Ihren empfindlichen Gläsern während des Spülganges einen sicheren Halt**

Um das Risiko von Beschädigungen oder Bruch während des Spülvorgangs zu minimieren, geben die SoftSpike-Gummistützen Ihre empfindlichen Gläser einen sicheren Halt und schützen sie so bei jedem Reinigungsprozess.



**Technische Daten**

Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	12
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	82
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.823
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	9.9
Programmdauer / Eco (h:min)	4:00
Geräuschpegel dB(A)	42
Geräuschklasse (A-D)	B
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	759
Gerätebreite (mm)	546
Gerätetiefe (mm)	570
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50
Netz-Spannung (V)	220-240
Nettogewicht (kg)	38.69
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 384 126
EAN Nummer	7332543580705
Product Partner Code	-
Bruttopreis inkl. MwSt. CHF (UPE)	2775.00
Bruttopreis exkl. MwSt. CHF (UPE)	2576.60
VRG inkl. MwSt. CHF	10.77
VRG exkl. MwSt. CHF	10.00

