

Waschmaschine für das Eigenheim

Spirit 530



Produkt-Nr. 8530.2C

Modell mit grossem 4,3"-Farbdisplay, 1 bis 8 kg Füllmenge und LED-Trommelbeleuchtung. Kurze Schweizer Waschprogramme von 20 bis 90 °C, cleanJet Technology, Programmgruppen: Sportswear, Babycare, Homecare, Businesswear, Antibac. Zeitvorwahl bis 24 Stunden.



- Expresswaschen ab 20 Min. von 20 bis 90 °C
- cleanJet-Programme 20 bis 90 °C
- Favoriten
- Baumwolle Powerclean 40/60 °C, 57 Min.
- 30 °C Quickwash, 15 Min.
- Schmutzsensoren, Beladungs- und Dosieranzeige
- 3D-Waschtrommel
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Aquastopp
- in diversen Farbversionen erhältlich

Füllmenge: 1–8 kg

Schleuderdrehzahlen: 1600–200 U/min

Ausstattung

- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 24 Sprachen auswählbar
- 3D-Waschtrommel
- Geräuschisolation: Supersilent
- cleanJet Technology
- LED-Trommelbeleuchtung
- Schmutzsensoren
- Beladungserkennung und Waschmittel-Dosieranzeige
- Wasserstandsanpassung bei Teilbeladung
- Programmstand- und Restzeitanzeige
- Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- Individuelle Geräteeinstellung: z. B. Wasserstand erhöhen
- Signalton mit variabler Lautstärke bei Programmende
- Laugenbehälter aus Chromstahl
- Türöffnungswinkel 180°, grosse Einfüllöffnung Ø 34 cm
- Türanschlag rechts oder links
- Türe verchromt

Programme

- Kurze Schweizer Waschprogramme von 20–90 °C (2 Heizstäbe)
- Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 20 Min.
- **Programmgruppen** Sportswear, Babycare, Homecare, Businesswear, Antibac
- **Favoriten** für Ihre 6 Lieblingsprogramme
- **Standard-Programme** Baumwolle 20–90 °C, Baumwolle Powerclean 40/60 °C, Pflegeleicht 30–60 °C, Handwäsche, Wolle, Seide, Feinwäsche, Mischwäsche, 15 Min. Quickwash 30 °C, Hemden/Blusen Bügelfinish 40 °C, Sportbekleidung, Jeans, Vorhänge, Imprägnieren, Babywäsche 40/70 °C, Plastikspielsteine, Autoclean (Maschinenreinigungsprogramm)
- **Eco-Programme** Eco 40–60
- **Programmoptionen** Supersilent für extrem leises Waschen, Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Spülen+, Temperaturabsenkung, Drehzahl, Spülstopp, Einweichen

Schweizer Waschprogramme

- | | |
|---------------------------------|---------|
| • Wolle 30 °C | 40 Min. |
| • Quickwash 30 °C | 15 Min. |
| • Mischwäsche 40 °C | 59 Min. |
| • Baumwolle 40 °C | 61 Min. |
| • Baumwolle Express 40 °C | 25 Min. |
| • Baumwolle 60 °C | 71 Min. |
| • Baumwolle Powerclean 40/60 °C | 57 Min. |

Sicherheitssysteme

- Kindersicherung, Bullauge mit Doppelverglasung
- Aquastopp, Schaumüberwachung, Unwuchterkennung
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf

Modell

- Weiss (in diversen Farbversionen erhältlich)

Optionen

- Warmwasseranschluss oder Weich-/Regenwasseranschluss
- Sockelschublade (Weiss), H: 30,5 cm

Aufstellung und Anschlüsse

- | | |
|--------------------------|--|
| • Höhe/Breite/Tiefe | 85/60/67 cm |
| • Leergewicht | 90 kg |
| • Elektrischer Anschluss | 400 2N~ 50 Hz, 4,0 kW, 10 A
230 1N~ 50 Hz, 2,1 kW, 10 A
*230 1N~ 50 Hz, 3,5 kW, 16 A |
| • Wasseranschluss | Druckschlauch G ¾" |
| • Wasserdruck | 1–10 bar |
| • Wasserablauf | Ablaufschlauch LW 21
*Geräteausführung «S»
mit Stecker Typ 23 |

Farbversionen Waschmaschine Spirit 530



Weiss 8530.2C
Anthrazit 8530.2CU
Solid Gold 8530.2CU1
Ever Rose 8530.2CU2
Titan Rock 8530.2CU3
Chrom 8530.2CL1

Achtung: Farbton kann aufgrund von Lichtverhältnissen, Bildschirm- oder Druckqualitäten variieren. Besichtigen Sie das Produkt in einem Showroom oder bestellen Sie entsprechende Materialmuster bei Ihrem Berater.

Technische Daten Waschmaschine Spirit 530

Markennamen		Schulthess
Modellbezeichnung		Spirit 530
Produktnummer		8530.2C
Nennkapazität	kg	8
Kategorie / Geräteart		Waschmaschine Frontlader
Effizienz und Verbrauch¹⁾		
Energieeffizienzklasse / Effizienzindex	A bis G / EEI	A / 50,5
Energieverbrauch pro Betriebszyklus	kWh	0,46
Leistungsaufnahme im		
Aus- / Bereitschaftszustand / Zeitvorwahl / vernetzter Bereitschaftszustand	W	0,16 / - / 2,6 / -
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	l	42
Gebrauchseigenschaften²⁾		
Schleudereffizienzklasse	von A bis G	A
Schleuderdrehzahl (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	U/min	1545 / 1647 / 1648
Restfeuchte ²⁾ (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	%	44 / 44 / 44
Wascheffizienzindex		1,04
Spülwirkung	g/kg	4,80
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	°C	36 / 30 / 24
Programmdauer (Voll- / Halb- / Viertelbeladung)	h,min	3,36 / 2,48 / 2,28
Automatische Ausschaltzeit	min	5
Luftschallemissionsklasse im Schleudern	von A bis D	A
Luftschallemission im Schleudern	dB (A) re 1pW	72
Bauform		
Einbaugerät		-
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Standgerät unterbaufähig		•
Türanschlag ³⁾	l/r/w	
Abmessungen Gerät⁴⁾		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	67
Höhe für Unterbau	cm	85,5
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	110
Höhe verstellbar	mm	0-10
Leergewicht	kg	90
Elektrischer Anschluss⁵⁾		
Spannung	V / Hz	400 2N~ / 230 1N~
Anschlusswerte	kW	4,0 / 2,1 / 3,5*
Absicherung	A	10 / 10 / 16*
Wasseranschluss		
Druckschlauch G½"	m	•
anschliessbar an Kalt- / Warmwasser		• / Option
Wasserdruck	bar	1 - 10
Sicherheit und Service		
Herkunftsland		CH
Name und Adresse des Anbieters		Schulthess Maschinen AG 8633 Wolfhausen / ZH
Garantie	Jahre	2
Ausstattung		
Waschprogramme		
30 °C Wolle	min	40
30 °C Quickwash	min	15
40 °C Mischwäsche	min	59
40 °C Baumwolle	min	61
40 °C Baumwolle Express	min	25
60 °C Baumwolle	min	71
40 °C / 60 °C Baumwolle Powerclean	min	57
Favoriten für Ihre 6 Lieblingsprogramme		
Zeitvorwahl	bis 24 Stunden	•
Beladungserkennung / Schmutzsensoren		• / •
Silent-Motor		•
Laugenbehälter aus Chromstahl		•
LED Trommelbeleuchtung		•
Heizstäbe		2
Türöffnungsautomatik		•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 34
Anschlusskabel	m	1,6*
Einlaufschlauch mit Feinfilter	m	1,5
Ablaufschlauch mit Bogen	m	1,5
Wäschesäcklein (für Spielsteine, Dessous etc.)		-

Erläuterungen • vorhanden – nicht vorhanden

- Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll- / Halb- / und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert desto weniger feucht ist die Wäsche.
- Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- Werte ermittelt im Programm eco 40-60 bei Nennkapazität.

FEA Die standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2022. Weiterentwicklungen vorbehalten.