

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.



- Touchdisplay mit
 Annäherungssensor M Touch S +
 MotionReact
- Perfekte Ergebnisse DualSteam-Dampftechnologie
- Aussen knusprig, innen saftig Combigaren
- Miele@home per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516631125 / Materialnummer: 12081430 / Alte Materialnummer: 23766049CH

Alte Materialnummer: 23766049CH	
Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
PureLine	•
Gerätetyp und Design	
Dampfbackofen	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	*
Vorheizen	*
Externe Dampferzeugung	*
Klimasensor	<u>*</u>
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	*
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	<u> </u>
Mix & Match	<u> </u>
Speisenthermometer	kabelgebunden
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
Heissluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heissluft Plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill gross	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	*
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen spezial	•
Eco-Heissluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet-Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	•



zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516631125 / Materialnummer: 12081430 / Alte Materialnummer: 23766049CH	
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Motorische Liftblende	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeit	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat-Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in	20
min	
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Grillheizkörper abklappbar	•
Externer Dampferzeuger	•
HydroClean	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Seitengitter	•



zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516631125 / Materialnummer: 12081430 /

Alte Materialnummer: 23766049CH

<u> </u>
<u> </u>
٠
<u> </u>
3,30
<u>.</u>
·
•
•
•
<u> </u>
•
•
67
4
595 x 596 x 567
•
unten
BrilliantLight
30
230
40
100
560
568
590
595
550
595
596
567
46,4
3,45
400
50
10
3
•
2
·
2
2



zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.



1
_ 1
1
1
1
2


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ????????,???,????

Miele


DGC 7660 HC Pro

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisenthermometer + HydroClean.




H7000 Griff, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm




Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze




Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze




Einbau DGC XXL, Skizze




Einbau DGC XXL Unterbau, Skizze Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm



Verschraubung DGC XXL, Skizze



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



*22 mm – Glas, *23,3 mm – Edelstahl